



Diverse LIYY-OB 4x 0,14 S

Elektronikleitung LIYY-OB 4x 0,14

Sonepar Artikelnr. 7645258 **Hersteller Artikelnr.** LIYY-OB 4x 0,14 S
Materialnummer 1010638458

Produkteigenschaften

Leiternennquerschnitt 0,14 mm ²	Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl 4	Schirm über Verseilelement ohne
Verseilelement nein	Schirm über Verseilung ohne
Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC)	Mit Schutzleiter nein
Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC)	Mantel-Farbe grau
Raucharm nach IEC 61034-2 nein	Ölbeständig nach EN 60811-404 nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 nein	Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 bis 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 bis 80 °C	Nennspannung U 300 V

Gewicht

19 kg/km

Produktbeschreibung

Verwendung überall dort, wo durch konstruktive oder bauliche Maßnahmen im Außendurchmesser kleinstmögliche Steuer- und Signalleitungen gefordert werden, wie z.B. im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, sowie in der Elektronik. Außerdem in Rechneranlagen, Waagen, sowie in der Mess- und Regeltechnik. Max. Betriebstemperatur 80 °C. Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg